

FICHE PRODUIT

gorenje



Table de cuisson à gaz

737640

GW642SYB

Plus produit :

Nom du produit	Table de cuisson
Forme des boutons	Boutons ergonomiques
Dispositif d'allumage	Dispositif d'allumage une main pour la table de cuisson
Brûleur pour wok	Brûleur double couronne pour wok
Grille(s) support(s) de casseroles	Fonte
Brûleurs avec sécurité thermocouple	

Informations de base :

Groupe de produit	Table de cuisson à gaz
Marque	GORENJE
Nom du produit:Référence commerciale	GW642SYB
Code article	737640
Code NEA (Numérotation européenne par article)	3838782467653
Type de construction	Encastrable
Type de commandes	Mécaniques
Type d'énergie utilisée	Gaz
Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément	4
Nombre de brûleurs	4
Nombre de zones de cuisson électriques	0
Nombre de plaques électriques	0
Nombre de foyers radiants	0
Nombre de foyers halogènes	0
Nombre de foyers induction	0
Nombre de zones de chauffe électriques	0
Emplacement du bandeau	Sur le côté du plan de cuisson
Type de gaz installé	Gaz naturel G20/20
Matériau de la surface de cuisson	Acier
Couleur de la table de cuisson	Noir
Type de cadre	N/A
Couleur du cadre	N/A
Puissance maxi (W) - électricité	0 W
Puissance maxi (W) - gaz	8150 W
Intensité (A)	0,0 A
Tension (V)	220-240 V
Fréquence (Hz)	50/60 Hz
Certificats de conformité	CE006321,EAC
Longueur du cordon secteur (cm)	150 cm
Type de prise secteur	Sans prise, cordon 3x0,5
Largeur du produit (mm)	600 mm
Hauteur du produit (mm)	130 mm
Profondeur du produit (mm)	520 mm
Largeur du produit emballé (mm)	680 mm
Hauteur du produit emballé (mm)	157 mm
Profondeur du produit emballé (mm)	600 mm
Hauteur mini de la niche d'encastrement (mm)	100 mm
Hauteur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Largeur mini de la niche d'encastrement (mm)	560 mm
Largeur maxi de la niche d'encastrement (mm)	0 mm
Profondeur de la niche d'encastrement (mm)	490 mm
Poids net (kg)	11,5 kg
Poids brut (kg)	12,2 kg
Système de commandes	N/A

Caractéristiques :

Brève description du produit	BG6AB-G0B - GW642SYB - GORENJE
Programmes automatiques	No

Emplacement du 1er élément chauffant	Avant gauche
Type du 1er élément chauffant	Brûleur double couronne
Dimensions du 1er élément chauffant	123 mm
Puissance du 1er élément chauffant	3500/0,0/0,0 W
Emplacement du 2ème élément chauffant	Arrière gauche
Type du 2ème élément chauffant	Brûleur semi-rapide
Dimensions du 2ème élément chauffant	73,5 mm
Puissance du 2ème élément chauffant	1800/0,0/0,0 W
Emplacement du 3ème élément chauffant	Arrière droit
Type du 3ème élément chauffant	Brûleur semi-rapide
Dimensions du 3ème élément chauffant	73,5 mm
Puissance du 3ème élément chauffant	1800/0,0/0,0 W
Emplacement du 4ème élément chauffant	Avant droit
Type du 4ème élément chauffant	Brûleur auxiliaire
Dimensions du 4ème élément chauffant	53,7 mm
Puissance du 4ème élément chauffant	1050/0,0/0,0 W
Témoin(s) de fonctionnement des foyers	/
Type de régulation	Mécanique
Type de couvercle	Sans
Type de grille support	En fonte
Type de dispositif de sécurité gaz	Électrovanne
Système d'allumage	Yes
Témoin(s) de chaleur résiduelle	N/A
Interrupteur Marche/Arrêt général	No
Accessoires inclus	Injecteurs pour gaz liquéfié G30/G31-28-30/37
Minuterie électronique	Non

Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achat par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex, pendant 7 ans pour les MDD.